

Motorové plátno s RC dálk. ovládáním

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Návod pro montáž

Příprava přístroje pro montáž na zeď respektive na strop

Upevnění projekčního plátna můžete provést na zeď nebo na strop. Plátno v ochranném plášti nepřipevňujte šrouby, nýty atd., plášť nemá připevňovací funkci a mohlo by dojít k poškození plátna.

Boční odstup plátna k jiným objektům by měl být min. 50 cm.

Připevnění plátna na zeď respektive na strop

Do zdi nebo stropu vyvrtejte otvory a vsadte hmoždinky.

Bezpečnostní upozornění

Při vrtání otvorů do zdi nebo stropu dejte pozor na skryté trubky a elektrické vedení. Před upevněním plátna se ujistěte, že zeď nebo strop unese jeho hmotnost a že používáte správné připevňovací uchycení.

Připojení přístroje

Instalaci zařízení musí provést odborník a to tak jak je zobrazeno na obrázku. Musí být dodrženy místní předpisy instalace.

Zapojení přijímače:

- | | | | |
|---------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 1) připojení k síti | - E zelená / žlutá | 2) motor | - N modrá |
| | - N modrá | | - E zelená / žlutá |
| | - L hnědá | | - R hnědá |
| | | | - L černá |

Bezpečnostní upozornění

Napětí přístroje (viz. typový štítek) a místní síťové napětí se musí shodovat. Neprovozujte zařízení ve vlhku.

Dálkové ovládání

Popis tlačítek:

▲ pohyb plátna nahoru

▼ pohyb plátna dolů

STOP stop – zastavení pohybu plátna

Stlačením tlačítka ▼ plátno se odvine a automaticky zastaví po dosažení formátu 16:9.

Stlačením tlačítka ▲ plátno se navine a automaticky zastaví.

Plátno může být kdykoli zastaveno pomocí tlačítka **STOP**.

Bezpečnostní upozornění

Zabudovaný motorek projekčního plátna není určen k nepřetržitému provozu. To znamená, provést maximálně jeden cyklus směrem dolů, jeden cyklus směrem nahoru a před dalším pohybem plátna vyčkat min. 15min. Při nedodržení této pauzy vypne termo spínač motorek. Další provoz – pohyb plátna je možný až po dosažení bezpečné provozní teploty.

Zákaznický servis

V případě poruch a oprav je Vám k dispozici zákaznický servis reflecta nebo zákaznický servis výhradního zastoupení reflecta. Obratě se prosím na Vašeho odborného prodejce. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborník, v opačném případě zaniká nárok na záruku.

Sériové číslo

Číslo vašeho přístroje naleznete na typovém štítku. Poznamenejte si sériové číslo, model, datum a místo nákupu.

Bezpečnostní upozornění

- Před montáží posuďte hmotnost projekčního plátna.
- Ujistěte se, že napětí přístroje je shodné s místním síťovým napětím.
- Před čištěním a údržbou odpojte kabel od sítě.
- Projekční plátno není vodotěsné! V případě proniknutí kapaliny do plátna odpojte okamžitě kabel od sítě. Zařízení nechte zkontrolovat odborníkem.
- Při poruše vidlice se okamžitě obraťte na zákaznický servis.
- Do elektrické instalace musí být zabudováno celopólové rozdělovací zařízení s kontaktními otvory min. 3mm.
- Plátno může být čištěno pouze jemně pomocí vody a mýdla, nepoužívejte žádné chemické prostředky!

Technické údaje:

Provozní napětí : 230V
Max. příkon: 135W

